

# PR2

Compatta ed elegante

**ITAL**  
Retail

Registratore  
Telematico



**PR2** è la stampante di Italretail dalla misure compatte e dal design ricercato ideale per l'impiego in raffinate boutique e in ambienti dallo spazio ristretto.

Il menù di programmazione consente l'accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi. La stampante termica a bordo è dotata di autocutter progettato per eseguire oltre 1 milione di tagli ed è in grado di stampare ad una velocità di 140 mm/sec. L'elevata risoluzione di stampa consente di inserire loghi d'intestazione e di fine scontrino, per rendere più incisivi i messaggi promozionali. Il sistema "Easy Loading" e il sensore di fine carta garantiscono inoltre la massima semplicità nella procedura di sostituzione rotolo.

**PR2** può avvalersi di un elegante e luminoso display a torretta orientabile per la perfetta visibilità dell'operatore e del cliente, disponibile in versione mono e bifacciale.

L'ampia gamma di tastiere disponibili permette di scegliere tra versione a membrana da 30 tasti con display operatore integrato e versione meccanica ergonomica a 35 tasti.

È anche possibile collegare una comune tastiera tramite l'interfaccia USB in dotazione.

La collegabilità di **PR2** è garantita dalla presenza di ben due porte di comunicazione (Ethernet e USB) che offrono la possibilità di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.



## Registratore Telematico

Registratore omologato per l'invio telematico dei corrispettivi.

## Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **3000 chiusure giornaliere**: la più performante del mercato.

# PR2

## Prestazioni e Specifiche Tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura elettronica tramite Portale Fattura Italretail
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 3.000 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico SD 2 M di righe
- Gruppi reparti per statistiche
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 11 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
www.italretail.it

**ITALRETAIL s.r.l.**

Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

## Tastiere e Display



- Tastiera alfanumerica 35 tasti configurabile con tasti meccanici e 5 reparti diretti di default
- Tastiera a membrana con 30 tasti e 2 reparti diretti di default con display integrato
- Display monofaccia LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri
- Display bifacciale LCD a retroilluminazione blu: 2 righe x 20 caratteri

## Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Autocutter progettato per oltre 1.000.000 di tagli
- Sensore di fine carta
- Larghezza carta: 80/82,5 mm
- Diametro rotolo: 90 mm
- Velocità di stampa: 140 mm/sec

## Interfacce e Alimentazione



- 1x USB HOST per collegamento tastiera
- 1x USB SLAVE per collegamento personal computer
- 1x Ethernet per collegamento: personal computer e software gestionali Android
- 1x porta apertura cassetto 24 Volts (6V, 12V opzionali)
- 1x porta collegamento display
- 1x SD Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-2,5A

## Dimensioni



- Dimensioni:  
150 (L) x 140 (P) x 120 (H) mm